


Porakaivopumppu DX 4

Tekninen erittely

DX 4 on sopiva pumppukoko, kun vedentarve on hieman normaalia omakotitalokäyttöä suurempi, tai jos porakaivon veden puhdistamiseen käytetään suodatinlaitteistoa, joka vaatii suuremman tuoton suodatinlaitteiston paluuhuuhteluun.

Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.



Tekniset tiedot

Malli	Moottori	Virta A		mvp	l/min	Pituus mm	Paino kg
		230V	400V				
4-03	0.37	3.9	1.1	47	50	614	11.2
4-05	0.55	5.8	1.6	67	50	686	12.6
4-07	0.75	7.0	2.1	93	50	784	14.5
4-11	1.10	--	3.0	133	50	911	16.9
4-15	1.50	--	4.0	187	50	1110	19.8
4-22	2.20	--	5.9	267	50	1452	23.0

Tuotetiedot

Materiaalierittely

Ulkovaippa:	RST, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	Lexan 141R
Välikappale:	RST, Aisi 304
Liitäntä:	RST, Aisi 304

Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V 1 × 230V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti

Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	104 mm
Liitäntä:	R32 sk
Maks. veden lämpötila:	30°C

Yhteystiedot

Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab	
Kaivurinkatu	Puh: 019 36 281
08200 LOHJA	Fax: 019 343 841
www.emspump.fi	ems@emspump.fi